

# Стальной камин KRATKI REGNOR 800/400 Muntin, 8 кВт, Ø 200

SKU: REGNOR/800/400/ EAN: 5903751266600



## Технические данные

### Общие данные

Версия	<b>Трехсторонний подъем</b>
Номинальная мощность (кВт)	<b>8</b>
Диапазон тепловой мощности (кВт)	<b>4 - 10</b>
КПД отопления (%)	<b>80</b>
Температура отработавших газов (°C)	<b>207</b>
Максимальная длина бревен (см)	<b>50</b>
Мин входные сетки активное поле (см <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Мин розетки активное поле (см <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	<b>200</b>
Цвет	<b>Черный</b>
Закрытие	<b>НЕТ</b>
Материал	<b>сталь</b>
Система открывания дверей	<b>Вверх</b>

### Энергетическая эффективность

Энергетический класс	<b>A</b>
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	<b>106</b>
Сезонная эффективность отопления (%)	<b>70</b>
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	<b>8</b>
Выбросы CO (при 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ даны в %.	<b>0.084</b>
Выбросы CO (мг/м <sup>3</sup> )	<b>1051</b>
Выброс пыли (мг/Нм <sup>3</sup> )	<b>15</b>
Выбросы NOx (мг/м <sup>3</sup> )	<b>100</b>
Выбросы НГК (мг/м <sup>3</sup> )	<b>98</b>
Массовый расход отработавших газов (g/s)	<b>10.3</b>

## Сертификация / соответствие

Соответствует  
требованиям

**KRATKI PRO, Ekodesign,  
BlmSchV 2, совместимость  
с системами рекуперации**

## Дополнительная информация

Особенности дизайна

**Воздухозаборник,  
Декоративное стекло,  
Загрузка камеры  
сгорания, Зольник**

Тип фронта

**Стальная передняя панель  
со стеклом с шелкографией**

Вид топлива

**Сухая лиственная  
древесина (влажность  
≤20%)**

EAN

**5903751266600**

## Физические параметры

Ширина (см)

**83.5**

Высота (см)

**159.5**

Глубина (см)

**54.6**

Вес (кг)

**314.76**

